

Montáž válcových, plastových nádrží – samonosných BR GRASS



Průměr jámy vykopeme minimálně o 10 cm větší než je průměr usazované jímky. To platí i pro podkladový beton. Nádrž musí být uložena na pevném betonovém základě (beton síly min. cca 10-15 cm do 8 m³ a 15-20 cm nad 8m³ objemu nádrže). Zасыpávání se provádí zeminou bez ostrých předmětů a kamenů postupně dokola ve vrstvách 30-40 cm za den při současném napouštění vodou. **Hladina vody v nádrži musí být neustále 20 - 25 cm nad zásypem!!!**



Zemina musí vlastní vahou usedat!!!

Víko i strop nádrže je v základním provedení pochůzné. Ovšem u nádrže samonosné, nesmí výška zásypu stropu nádrže překročit 30 cm!!!

Víko i strop této nádrže je nepojízdné.

V případech, pokud se jímka nachází v blízkosti pojezdové komunikace je nutné nádrž obetonovat **vždy!**



Pro osazení nádrží v lokalitách se silnou spodní nebo povrchovou vodou je nutné zvolit nádrž dvouplášťovou!!! Stejně tak i v lokalitách, kde vinou jílovitého podloží dochází k hromadění a neodtékání vod srážkových.

Případně výkop odvodnit.



!!! Všechny tyto údaje považujte za „dobré rady“, nikoliv za striktní příkazy. Realizační firma zná nejlépe svoje povinnosti a odpovídá za kvalitu svého díla!!!